Gamma SOLAR

Codice	Modello	Capacità	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Membrana in gomma	Finitura esterna colore
		Litri	Ø mm	H mm	G	Bar	Bar	°C		
400008	SOLAR 8	8	220	305	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400012	SOLAR 12	12	262	315	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400016	SOLAR 16	16	262	380	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400018	SOLAR 18	18	262	420	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400024	SOLAR 24	24	262	515	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400035	SOLAR 35 cp	35	380	435	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400035/01	SOLAR 35 cs	35	380	460	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400050	SOLAR 50 cp	50	380	565	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400080	SOLAR 80	80	460	700	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400100	SOLAR 100	100	460	825	M 3/4" Gas	2,5	10,0	-10 + 70	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400150	SOLAR 150	150	510	975	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400200	SOLAR 200	200	590	980	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400250	SOLAR 250	250	590	1190	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400300	SOLAR 300	300	650	1185	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400400	SOLAR 400	400	650	1550	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400500	SOLAR 500	500	750	1545	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400600	SOLAR 600	600	750	1785	M 1" Gas	2,5	10,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso

Codice	Modello	Capacità	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Membrana in gomma	Finitura esterna colore
		Litri	Ø mm	H mm	G	Bar	Bar	°C		
400700	SOLAR 700	700	750	1945	M 1” Gas	2,5	8,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso
400750	SOLAR 750	750	750	2000	M 1” Gas	2,5	8,0	-10 + 110	Speciale per Fluido Solare	Rosso